

快速接头高温爆裂试验台
Quick-connector high temperature burst test bench

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的快速接头高温爆裂试验台主要用于快速接头的高温爆破试验,也可以用于汽车动力转向管、空调管、冷却水管等各类承压管路的耐压测试和爆裂强度测试。设备上与水接触的材料均采用不锈钢。采用全封闭防爆结构(防爆板厚不小于 5mm),以确保试验人员的绝对安全。

二、快速接头高温爆裂试验台参数

- 1、试验压力: 0~200MPa
- 2、试验介质: 清水
- 3、压力测量精度: $\pm 0.5\%FS$
- 4、压力控制精度: $\pm 1\%Fs$
- 5、升压速率: 0~103MPa/Min 可调
- 6、控制方式: 计算机自动控制
- 7、测试回路: 1 路
- 8、驱动空气: $0.2MPa \leq P \leq 0.7MPa$
- 9、电源电压: AC220V/50Hz

三、快速接头高温爆裂试验台特点

设备可通过程序自由设定试验压力、检测时间,能控制试验压力的升降速率。

可通过视屏和摄像系统清晰监测试验泄漏情况。

具有掉电保护功能,停电后系统自动卸压,终止试验,最大限度保证操作人员和设备的安全。

参考网址: <http://www.simingte.com/ksjtgwblsyt.htm>