

包装盒气密检测仪
Packaging box airtightness tester

一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的包装盒气密检测仪专门用于检测包装容器（如塑料盒、玻璃瓶、金属罐、泡罩包装等）密封完整性的高精度仪器，能够确保产品在储存和运输过程中不会因泄漏导致质量问题。

二、包装盒气密检测仪参数

- 1 同时检测数量：1 包；
- 2 样品仓容量：≥10 包；
- 3 处理速度：2min/包；
- 4 负压范围：（0~5000）Pa；
- 5 压差传感器量程及精度：（0~10000）Pa，±0.07%FS；
- 6 测试方法：恒流速抽吸法；
- 7 抽吸时间：（1.0~5.0）s±0.1s（可调）；
- 8 负压保存时间：（30~60）s±0.1s（可调）；
- 9 测试结果表征：是否泄露及泄露面积；

三、包装盒气密检测仪特点

在不破坏烟包的前提下，实现对烟包包装密封度的连续无损检测；

具备烟包自动进料、自动密封、自动卸料功能，可适配常规支、中支、细支、短支等多种尺寸规格的烟包；

全中文显示，触摸屏操作，具备以太网标准接口，通过 TCP/IP、UDP 等协议实现数据上传，便与企业数据采集系统的连接, 实现数据共享；

配备可输出检测结果的打印机；

配备空压机一台，空压机需低噪音，流量输出稳定。

参考网址：<http://www.simingte.com/baozhuangheqmqjxy.htm>