高压清洗台

Full Performance Calibrator for Breathing Apparatus

一、产品简介

济南思明特科技有限公司研发的高压清洗台主要用于零件清洗、零部件内部冲洗，去除粉尘、切削液、加工颗粒。设备台体采用不锈钢板材质，要求外形设计美观，布局合理，标识清晰。

二、高压清洗台参数

工作介质：ARDROX-5503/5502
工作压力范围（0～2）Mpa 连续可调，工作流量范围（0～60)L/min 连续可调。
介质温度：常温，工作时 温度低于 43℃，配置散热器保证可持续作业。
压力表量理范围：（0～4）Mpa
流量计测量范围：（0～80) L/min
温度计测量范围：（0～100）℃
泵的脉动速率：(90～120) pulses per minute

三、高压清洗台特点

本高压清洗台系统生产过程由 PLC 自动控制，触摸屏设置参数及显示检测数据、整体由 SUS304 材质制作。
配备高压冲洗、脉冲清洗。检测温度、流量，自动恒压调节清洗压力。
工件清洗前后配备过滤系统，有效增加工件清洗效果。
本系统在制造上采用了许多机 械、电、气和水流等方面的先进技术确保产品达到规定的要求，更保证了设备的稳定性。

参考网址：http://www.simingte.com/gyqxt.htm